

Gestabiliseerde voedingen

Compacte voedingsunit VE124 – VE242

Deze compacte voedingen zijn ideaal voor diverse soorten toegangsbeheer en elektro mechanische vergrendelingen. Ondanks de hoge stroom die ze leveren, zijn ze zeer compact van formaat. Het voordeel is dat ze worden uitgevoerd met aansluitconnectoren, voor een snelle en simpele installatie. Voor direct gebruik wordt er 230VAC aansluitkabel bij geleverd voorzien van stekker. De voeding kan worden vastgezet middels een schroefbevestiging of indien gewenst middels een optionele DINrail console. De voeding is verkrijgbaar in 12V/4A of 24V/2A waarbij de afmetingen gelijk zijn.

Kenmerken:

- Compacte zwarte kunststof behuizing
- Verkrijgbaar in 12 of 24VDC
- Geschikt voor schroefbevestiging
- Inclusief 1,5m aansluitkabel (230VAC zijde)
- Optioneel DINrail montageplaat

12VDC
=====

24VDC
=====



Artikelinformatie:

Model	Omschrijving	Uitvoering
VE124	Compacte voeding 230VAC>12VDC	4 A
VE242	Compacte voeding 230VAC>24VDC	2 A
DRVE	Dinrail montageplaat	Staal/kunststof

Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Input Volt	100>277VAC
Output	12VDC/4A 24VDC/2A
Afmeting	B 97 x D 48,3 x H 25,4 mm
Temperatuur	-40° tot +70° C

