



Robuust veiligheidsbeslag SKG***

Dit veiligheidsbeslag is toepasbaar voor intensief deur gebruik. Het is massief aluminium geanodiseerd beslag (F1) waarbij de binnenkruk vastdraaibaar geveerd is uitgevoerd. Dit voorkomt een afhappende kruk bij misbruik en voorkomt het loszitten op de krukstift. Tevens is het beslag voorzien van een anti-kerntrek beveiliging. De schroefbevestiging wordt vanuit de binnenzijde met 3 bevestigingsschroeven vastgezet. De beslagset is zowel voor linkse als rechtste bediening te gebruiken. Door zijn lengte van 260mm hoog en 50mm breed, is hij goed inzetbaar op bestaande deuren, waardoor oude gaten of beschadigingen vaak achter de schilden vallen.

Kenmerken:

- Vastdraaibaar geveerd beslag
- Anti-kerntrek
- Aluminium geanodiseerd (F1)
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsset t.b.v. deurdikte 36-44mm



Artikelinformatie:

Model	Omschrijving	Uitvoering
VHBKT 1900/1010-72	Duwer/kruk garnituur+anti-kerntrek	PC 72
VHBKT 1900/1010-92	Duwer/kruk garnituur+anti-kerntrek	PC 92

Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Keurmerk	SKG *** / PKVW
Afmetingen	B 50 x L 260 x D 16/9 mm
Materiaal	Aluminium geanodiseerd (F1)
Bevestiging	Voor een d.d. van 36-44mm
Krukstift	8x8mm inbegrepen

